

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: MF/11032020

Mortero Fino para acabado de Aplanados con Color

Identificador MF

MORTERO FINO PARA ACABADO DE APLANADOS CON COLOR

Mortero fino color natural, y en otros colores, para aplicar como acabado sobre diferentes superficies.

**DESCRIPCION**

Mortero preparado para dar terminado fino a aplanados con color integrado o en color gris concreto.

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- * Ideal para lograr terminados finos de muy fácil aplicación y excelente apariencia con un producto de alta manejabilidad que permite lograr diferentes apariencias plásticas y naturales. La aplicación pueden dejarse aparente o ser recubiertas con repelentes o selladores de acabado.
- * Su uso permite reducir costos en aplicación de pinturas, y su durabilidad es muy prolongada por la composición sintética de su pigmentación y la dureza de los agregados de su composición.
- * Material listo para usar evitando la selección y separación de arena, formulación con materiales sintéticos y de alta dureza para lograr un producto resistente y durable.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

- * Saco plástico con material contenido en bolsa sellada, 22.0 Kgs. de producto neto al envasar, requiere de +/- 12 15 lts. de agua para su preparación.
- * 27 colores de línea, asegúrese de conocer físicamente la apariencia del color seleccionado, las imágenes de información impresa y de nuestra pagina electrónica son solamente de referencia y pueden presentar variación por razones de resolución.
- * El rendimiento puede variar dependiendo del espesor de la aplicación y la rugosidad de la superficie, se recomienda aplicar en espesores entre los 2 y los 3 mm finales para el sistema, el rendimiento para una aplicación de 3 mm a una sola mano es de aproximadamente 15m².

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

- * Asegúrese de que la superficie a aplicar se encuentre libre de polvo.
- * Se recomienda imprimir la superficie de aplicación con el adhesivo ConstruBond (CB) diluido 1 a 1 con agua limpia y permitir secado por al menos 4 hrs.
- * Prepare el mortero en una cubeta limpia, aplique con llanas y/o espátulas; anticipe la opción de acabado de su preferencia, puede ser con llana o con esponja. Evite aplicar en superficie caliente y preferentemente hacerlo cuando no este expuesto al sol.
- * Permita el secado por al menos 2 días antes de aplicar algún tipo de sellador de acabado.
- * El material es un producto para uso profesional, se recomienda sea aplicado por personal calificado utilizando las herramientas y equipo adecuado tomando en cuenta las precauciones aquí sugeridas.
- * La aplicación no requiere de ningún tipo de curado

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: MF/11032020

Mortero Fino para acabado de Aplanados con Color

Identificador MF

MORTERO FINO PARA ACABADO DE APLANADOS CON COLOR

Mortero fino color natural, y en otros colores, para aplicar como acabado sobre diferentes superficies.

PISOTEC**PISOS TECNIFICADOS DE CONCRETO****MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD**

* No aplique este material sobre superficies que no cuenten con características que garanticen su instalación SOLICITE ASISTENCIA TECNICA SIN COSTO A TRAVES DE NUESTRAS LINEAS DE COMUNICACION.

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse.

* El material tienen una vida útil de 18 meses si se mantienen en las condiciones adecuadas, en su envase original y no ha sido abierto.

* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto, hacerlo anularía la responsabilidad y garantía del mismo.

* El material cuenta con un control de calidad para evitar variaciones de color, pero estas pueden presentarse especialmente en lotes con diferencia de tiempo en su fabricación y por eventuales cambios en las apariencias de las materias primas empleadas, para estos casos se recomienda solicitar materiales de un mismo lote.

* El material no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda utilizar guantes y cubre bocas en su manipulación; no es flamable y es totalmente estable hasta que entra en contacto con el agua en donde inicia su reacción por su contenido de cemento portland.

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico:

Ninguno

Nivel de riesgo:

Sin riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex y mascarillas para polvos en su manipulación directa.

Inflamabilidad:

No se inflama

Reactividad:

Estable

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: MF/11032020

Mortero Fino para acabado de Aplanados con Color

Identificador MF



MORTERO FINO PARA ACABADO DE APLANADOS CON COLOR

Mortero fino color natural, y en otros colores, para aplicar como acabado sobre diferentes superficies.

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

- * Resistencia a la compresión a los 28 días 200 Kgs./cm2 ASTM C-39
- * Resistencia a la abrasión 0.02 cm/cm2 ASTM C-418
- * Resistencia a la tensión 40 Kgs./cm2 ASTM C-496
- * Gravedad especifica 2.75 grs./cc ASTM C-642
- * Intemperismo 6000 hrs sin efecto alguno ASTM D-3361
- * 29 colores de línea (a partir de carta de colores pisoTEC® incluido el gris concreto, amplia variedad de tonos especiales y sobre pedido.
- * Cumple con la Norma Oficial Mexicana en lo relativo a NMX-C-305-1980 agregados componentes de morteros

NOTA LEGAL

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx

www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx