

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: TC/15062019

Identificador TC

ADITIVO SUPERFICIAL PARA ACABADO DESLAVADO

Para lograr superficies de apariencia deslavada o de agregado expuesto.

PISOTEC**PISOS TECNIFICADOS DE CONCRETO****DESCRIPCION**

* TopCrete es un retardante superficial de fraguado base agua que no requiere cubrirse durante su aplicación.

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

* Ideal para lograr acabados de agregado expuesto o diferentes apariencias de deslavado sobre la superficie de pisos y/o pavimentos de concreto hidráulico.

* La concentración de la aplicación permite lograr diferentes variantes en la exposición del agregado o en la apariencia final de la superficie.

* Producto de fácil aplicación que no requiere cubrirse con hule después de hacer esta.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* El producto se envasa en dos presentaciones de 1 y 4 lts. netos al envasar.

* El rendimiento aproximado del producto para deslavados hasta de 1/4" (6 mm) de profundidad es de 6 m²/lto.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* La apariencia final que se puede lograr con al aplicación de TopCrete pueden presentar variación por diversos factores como son el contenido de cemento de la mezcla, el tipo de agregado de este y hasta el tratamiento de la superficie en la colocación del concreto.

* El producto funciona mejor sobre concretos con contenido alto de cemento (f'c 200 a 250 Kgs/cm² o entre los 250-350 Kgs/m³)

* Asegúrese de proteger elementos existentes susceptibles de mancharse al momento de la aplicación.

* Aplique sobre superficies floteadas luego de la evaporación del sangrado inicial o cuando inicie la pérdida de brillo por presencia de agua de la superficie.

* Aplique el producto con aspersor de baja presión dentro del rango de rendimiento sugerido asegurándose de agitar permanentemente y de cubrir uniformemente la superficie nunca en escasez, SE RECOMIENDA REALIZAR PRUEBAS PREVIAS PARA LOGRAR EL ACABADO DESEADO.

* Pasadas las 24 horas lave la superficie con agua abundante y cepillo rígido y/o hidrolavadora asegurándose de retirar la superficie retardada hasta exhibir el concreto con la apariencia deseada.

www.pisotec.com.mxwww.pisotec.com.mxwww.pisotec.com.mxwww.pisotec.com.mxwww.pisotec.com.mxwww.pisotec.com.mx

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: TC/15062019

Identificador TC

ADITIVO SUPERFICIAL PARA ACABADO DESLAVADO

Para lograr superficies de apariencia deslavada o de agregado expuesto.

**MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD**

- * El envase que contiene el material es adecuado y resistente, evite manipularlo sin cuidado o bruscamente.
- * El material tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en condiciones adecuadas, en su envase original y este no ha sido abierto.
- * No altere la composición original del material mezclando con algún otro producto de limpieza, hacerlo puede impedir obtener los resultados esperados.
- * Asegúrese de almacenar el producto en un lugar fresco y seco. **EVITE EL CONGELAMIENTO DEL PRODUCTO.**
- * Elimine los desechos atendiendo las indicaciones locales correspondientes.
- * El material cuenta con un control de calidad que garantiza su composición.
- * El material no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda utilizar atender las recomendaciones aquí sugeridas.

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico:

Ninguno

Nivel de riesgo:

Sin riesgo, específico o grave.

Inflamabilidad:

El material no es flamable

Reactividad:

El material es totalmente estable

- * En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

Apariencia: Líquida de color amarillo.

Solubilidad en agua: Completa

En caso de derrame: Recupere con jaladores o vierta arena sobre el producto para su recuperación desechando de acuerdo a las normatividades correspondientes.

www.pisotec.com.mxwww.pisotec.com.mx

Hoja 2 de 3

