

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: PD/10072020

Identificador PD

POLVO DESMOLDANTE

Desmoldante en polvo, neutro y en colores, para el estampado de concreto y morteros.

**DESCRIPCION**

* Preparación formulada en polvo lista para usarse como agente desmoldante sobre la superficie de pisos y/o pavimentos de concreto hidráulico fresco o morteros poliméricos (pisos ultra delgados) a los que se vaya aplicar impresiones de estampado.

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- * **Como agente desmoldante para el estampado en fresco de morteros y concretos hidráulicos.**
- * Es un material hidrofóbico que aplicado sobre la superficie de concretos o morteros frescos genera una barrera que permite la colocación de moldes de estampado y la correcta impresión de estos sobre la superficie.
- * Su uso permite lograr desmoldados bien logrados, su aplicación provoca en un matizado natural sobre el color de las superficies en donde se aplica dando una apariencia mas natural a las aplicaciones de estampado.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

- * Caja de cartón reciclado con producto contenido en bolsa plástica sellada, 10.0 Kgs. de producto neto al envasar. Presentaciones de 5 Kgs. de producto neto para todos los colores.
- * Rendimiento aproximado, puede variar dependiendo de las condiciones al momento de aplicación y la habilidad del instalador para colocarlo; se supone un rendimiento aproximado de 95 m² por caja de 10 Kgs.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

- * El producto deberá aplicarse después de haber integrado el color endurecedor y haber logrado el llaneado deseado sobre la superficie, el momento exacto para su aplicación puede variar dependiendo de muchos factores pero una señal es tan pronto como comience a desaparecer el brillo en la superficie del concreto, esto permite asegurar que no existirá un exceso de agua en la misma que pudiera provocar efectos indeseables en la superficie al momento de estampar.
- * El material es un producto de uso profesional, se recomienda sea aplicado por personal calificado utilizando las herramientas y equipo adecuado tomando en cuenta las precauciones aquí sugeridas.

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: PD/10072020

Identificador PD

POLVO DESMOLDANTE

Desmoldante en polvo, neutro y en colores, para el estampado de concreto y morteros.



* Por sus características el material aplicado sobre las superficies de concreto en pisos impide la pérdida de humedad rápida de estos, sin embargo no se le puede considerar un agente de curado por lo que deberán tenerse los cuidados correspondientes para tal propósito, Se recomienda barrer o aspirar al día siguiente del vaciado para evitar que este pueda manchar o ensuciar otras áreas o elementos y para poder trazar y realizar los cortes de control.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Guárdese en lugar fresco y seco siempre a la sombra.

* El material tiene una vida útil de 18 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y este no ha sido abierto.

* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto, hacerlo anularía la responsabilidad y garantía del mismo.

* Asegúrese de conocer físicamente la apariencia del color seleccionado, las imágenes de información impresa y de nuestra página electrónica son solamente de referencia y pueden presentar variación dependiendo de la calidad de impresión o de la resolución de pantallas.

* El material cuenta con un control de calidad para evitar variaciones de color, pero estas pueden presentarse especialmente en lotes con diferencia de tiempo en su fabricación y por eventuales cambios en las apariencias de las materias primas empleadas, para estos casos se recomienda solicitar materiales de un mismo lote y si es el caso mezclar la totalidad del material de que se disponga.

* El material no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda utilizar guantes y cubre bocas en su manipulación; no es flamable y es totalmente estable.

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al médico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico:

Ninguno

Nivel de riesgo:

Sin riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex y mascarillas para polvos en su manipulación directa.

Inflamabilidad:

No se inflama

Reactividad:

Estable

