

## GUIA PARA LA APLICACIÓN DE ESTUCO ESTAMPABLE (EE)



Versión: AGOSTO del 2020

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

### 1 **Anticipe tomar en cuenta...**

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

\* Estuco para Estampado es un mortero de cemento hidráulico formulado en color natural (gris concreto) y en otros colores para aplicaciones de estampado vertical en muros.

\* La apariencia de la aplicación puede variar dependiendo del acabado final que se seleccione para esta.

\* El producto es específicamente para aplicaciones verticales. Una vez seca la aplicación esta puede dejarse aparente o aplicarse diferentes opciones de acabado como sellador acrílico o inclusive pintura vinílica.

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

### 2 **Asegure garantizar el mejor resultado**

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

\* Utilice personal calificado en su aplicación.

\* Asegúrese de utilizar herramienta profesional suficiente y en buen estado.

\* Utilice siempre productos de calidad que cumplan con la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente como los de **pisotec®**

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

### 3 **Evalúe todos los aspectos técnicos**

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

\* Deberá tener todos los cuidados y consideraciones que para cualquier otro tipo de aplicación decorativa de recubrimiento.

\* Como en cualquier otro proceso de aplanados, deberá permitir que parta el repellado base antes de aplicar el Estuco Estampable, recuerde que el espesor de su aplicación y el rendimiento del material variara dependiendo de la profundidad del relieve del molde que vaya a emplear.

\* Aunque Estuco Estampable es un producto de aplicación continua, en caso de existir seccionamientos estos deberán respetarse o bien la aplicación podrá hacerse ajustándose a estos.

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

### 4 **Inicio del proceso...**

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

\* Para lograr mejores resultados, se recomienda imprimir la superficie de aplicación con el adhesivo ConstruBond diluido 1 a 1 con agua limpia mezclando y luego aplicando con rodillo de felpa media.

\* Cada saco de EE requiere de 5 lts de agua para su preparación. En una cubeta limpia y seca, o en un mezclador limpio, vacíe 4 de los 5 lts de agua requerida y vacíe poco a poco el contenido del saco asegurándose de mezclar con agitador de taladro, termine vaciando el litro de agua restante hasta obtener una mezcla homogénea. Si desea mejorar la trabajabilidad de la mezcla, sustituya 1 lto de agua de la preparación por 1 lto de la Resina ConstruBond (CB)

\* Aplique preferentemente a la sombra, cuando la superficie no este caliente y evitando corrientes de viento cruzado.

\* Procure lograr aplicaciones de lienzos completos para evitar variaciones en la apariencia final de la aplicación.

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

## GUIA PARA LA APLICACIÓN DE ESTUCO ESTAMPABLE (EE)

Versión: AGOSTO del 2020

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

\* Prepare solo la cantidad de material que vaya a aplicar, explore el uso de herramientas con el que hará la aplicación del material, llanas de acero o llanas plásticas. Asegúrese de cuidar el espesor de su aplicación dependiendo del molde que vaya a emplear para optimizar su consumo de material.

\* Recuerde que si lo desea, podrá hacer aplicaciones para proteger la apariencia de su aplicación.

\* Asegúrese de limpiar y enjuagar su herramienta para evitar que el mortero se pegue a esta.

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

### **6** *Recomendaciones de mantenimiento y conservación...*

\* Se recomienda renovar con cierta regularidad la aplicación de sellador protector de acabado que se decida utilizar.

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisoteconline.com](http://www.pisoteconline.com)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)



[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)

[www.pisotec.com.mx](http://www.pisotec.com.mx)