

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: SA / 29122020

Identificador SApro, SA y SANonslip

SELLADOR ACRILICO

Sellador acrílico para terminado de pisos de concreto y en otros acabados como barro y algunos pétreos.

**DESCRIPCION**

* Formulación líquida base solvente acrílica lista para usarse como recubrimiento de acabado en pisos y/o pavimentos de concreto y otras superficies pétreas con cierta porosidad. El producto cuenta con tres versiones, la normal para emplearse como recubrimiento final protector de acabado (SA), la versión para aplicaciones de mantenimiento regular con menor contenido de sólidos (SA16) y la modificada para aplicaciones antideslizantes (SANonslip).

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

* Para el sellado de superficies de concreto en diferentes acabados, barro y algunos otros materiales pétreos.

* Su aplicación resalta las apariencias de color de las superficies donde se aplica dándoles una apariencia húmeda permanente, les protege de la penetración de suciedad y derrames indeseables manteniendo su apariencia original por más tiempo. **ESTE MATERIAL NO ES UN ACABADO DE BRILLO**

* Es de muy fácil y rápida aplicación. Por su contenido de sólidos (33% mínimo) presenta una adecuada durabilidad en aplicaciones en pisos con una vida útil de aproximadamente 2 años dependiendo de la intensidad de tráfico y uso; en otras condiciones como el sellado de tabiques o piedra en muro puede presentar una mayor durabilidad.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* El producto se comercializa en dos versiones, fórmula original **SApro** y **SA (comercial)** además de una versión **SAnonslip** antiderrapante formulada a partir del SApro.

* El producto se comercializa en presentaciones de 1, 4, 10, 20 y 200 lts. para cualquiera de sus versiones, excepto para SAnonslip que solo se comercializa en presentaciones de 4 y 20 lts.

* El rendimiento aproximado del material en pisos de concreto estampado es de 4.75 m²/lto., 95 m² por bidón de 20 lts. a una sola mano; en pisos de acabado pulido puede lograrse hasta 120 m² para la misma presentación.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* Para obtener los mejores resultados en pisos de concreto estampado o de cualquier otro acabado se recomienda aplicar el sellador al menos 5 días después del vaciado de estos para asegurar que no exista humedad en el cuerpo de concreto y no correr el riesgo de que este se opaque. Siempre deberá aplicarse al menos a dos manos.

* La superficie en donde se aplique deberá encontrarse limpia, libre de polvo y totalmente seca.

* El producto puede aplicarse con brocha, cepillo para pintado o rodillo.

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: SA / 29122020

Identificador SApro, SA y SANonslip

SELLADOR ACRILICO

Sellador acrílico para terminado de pisos de concreto y en otros acabados como barro y algunos pétreos.



* El material es un producto para uso profesional, se recomienda sea aplicado por personal calificado utilizando las herramientas y equipo adecuado para su aplicación tomando en cuenta las precauciones aquí sugeridas.

* En cualquiera de las versiones del producto, se recomienda siempre aplicar a dos manos para obtener los mejores resultados de apariencia y protección de la superficie.

* En la versión SANonslip recuerde que deberá mezclar el sellador permanentemente durante su aplicación para evitar que el microagregado antiderrapante se sedimente.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Estibe con cuidado en condición segura almacenando en lugar fresco y seco siempre a la sombra.

* El material tiene una vida útil de 18 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y este no ha sido abierto.

* No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto, hacerlo anularía la responsabilidad y garantía del mismo.

* Asegúrese de conocer el requerimiento de acabado para el piso de concreto, **si se requiere un acabado de brillo o un recubrimiento que proteja la apariencia del acabado se deberá buscar solución en otra alternativa de producto.**

* El material cuenta con un control de calidad que garantiza el contenido de sólidos correspondiente, no utilice ningún tipo de solvente para diluirlo.

* El material no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico:

Ninguno

Nivel de riesgo:

Sin riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex y mascarillas para esmaltes en su manipulación directa.

Inflamabilidad:

Flamable, susceptible a partir de los 42 grados centígrados

Reactividad:

Estable

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: SA / 29122020

Identificador SApro, SA y SAnonslip

SELLADOR ACRILICO

Sellador acrílico para terminado de pisos de concreto y en otros acabados como barro y algunos pétreos.

**INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS**

* El producto cuenta con tres versiones, la normal para emplearse como recubrimiento final protector de acabado (SA), la versión para aplicaciones de mantenimiento regular con menor contenido de sólidos (SA16) y la modificada para aplicaciones antideslizantes (SAnonslip). NO TODAS LAS VERSIONES DE PRODUCTO ESTAN DISPONIBLES EN TODAS LAS PRESENTACIONES DE CONTENIDO, ANTICIPE Y TOME EN CUENTA ESTO EN SU COMPRA.

* Para todas las versiones del producto:

Apariencia:	Líquida semiviscosa
Punto de inflamación:	92 grados centígrados
Toxicidad:	Media, procure ventilación
Resistencia a la abrasión:	500 Kgs. sin efecto ASTM D-968

NOTA LEGAL

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx