

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: CLH/11072020

Identificador CLH

DESINCRUSTANTE PARA PISOS DE CONCRETO

Formulación de limpieza desincrustante para superficies de pisos de concreto y otros materiales.

**DESCRIPCION**

Producto para limpieza y desincrustación superficial de contaminantes en pisos de concreto y algunos otros materiales.

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- * Ideal para desincrustar contaminación en superficies de pisos y/o elementos de concreto.
- * Es una formulación que se emplea mezclándola con agua en diferentes proporcionamientos dependiendo de la exigencia de limpieza requerida.
- * Su uso permite retirar elementos contaminantes diversos, como sarros, incrustados en superficies de concreto con diferentes propósitos como renovación de aplicaciones de acabado o en limpiezas de mayor concentración para preparar superficies a las que se vayan a aplicar recubrimientos que requieran de mejores condiciones de anclaje.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

- * Presentación única de 10 lts. al envasar.
- * El rendimiento puede variar dependiendo de la forma en que este se diluya con agua.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* El material tiene una adecuada concentración desincrustante que permite utilizarlo diluido 2 a 17 lts de agua para lavado pisos estampados en retiro de excedentes de desmoldante o 5 a 14 cuando se quiera lavar superficies en las que se desea abrir porosidad para aplicación de recubrimientos de acabado. Puede utilizar el producto en mayor concentración en caso de superficies muy cerradas o cuando se requiere provocar un deterioro en la superficie para garantizar condiciones de mejor anclaje. ASEGURESE DE HUMEDECER PREVIAMENTE A LA APLICACION DE LA REDUCCION DE DESINCRUSTANTE Y AGUA, PERMITA QUE EL MATERIAL TRABAJE SOBRE LA SUPERFICIE, PUEDE RESTREGAR CON CEPILLO RIGIDO PARA MEJORES RESULTADOS, EVITE QUE LA APLICACION SEQUE SOBRE LA SUPERFICIE ANTICIPANDO ENGUAGAR CON OPORTUNIDAD.

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: CLH/11072020

Identificador CLH

DESINCRUSTANTE PARA PISOS DE CONCRETO

Formulación de limpieza desincrustante para superficies de pisos de concreto y otros materiales.



- * No aplique sobre superficies expuestas al sol ni cuando estas se encuentren calientes.
- * El material es un producto para uso profesional, se recomienda sea empleado por personal calificado.
- * Después de su uso procure siempre neutralizar la superficie enjuagando con la formulación de Amoniaco Desengrasante (AM) de pisoTEC®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

- * Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse, manténgase en lugar fresco y seco.
- * El material tienen una vida útil de 18 meses si se mantienen en las condiciones adecuadas, en su envase original y no ha sido abierto.
- * No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto (excepto desengrasantes neutros), hacerlo anularía la responsabilidad y garantía del mismo.
- * Utilice equipo de seguridad durante su uso y manipulación, goggles de protección para los ojos, mascarillas para vapores de ácidos clorhídricos, guantes plásticos, overol/traje plástico y botas de hule.
- * Procure condiciones de adecuada ventilación durante su uso.

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico: OR Corrosivo
 Nivel de riesgo: 3 Peligroso
 Inflamabilidad: No es flamable
 Reactividad: Estable

- * En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: CLH/11072020

Identificador CLH

DESINCRUSTANTE PARA PISOS DE CONCRETO

Formulación de limpieza desincrustante para superficies de pisos de concreto y otros materiales.

**INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS**

- * Aspecto: Liquido de color ligeramente amarilloso.
- * Olor: Picante irritante.
- * Solubilidad: Soluble en agua
- * pH: 10 +/- 1
- * Densidad 1.19 grs./cc3

NOTA LEGAL

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com
www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx
www.pisotec.com.mx