

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: AM/11072020

Identificador AM

AMONIACO DESENGRASANTE

Para limpieza y neutralización de superficies lavadas con Desincrustante (CLH) pisoTEC®

**DESCRIPCION**

Producto de limpieza para neutralizar superficies lavadas previamente con Desincrustante (CLH) de pisoTEC®

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- * Producto para limpieza de superficies de concreto con presencia de grasas y en las que se utilizo Desincrustante (CLH) de pisoTEC®
- * Alto poder de limpieza en combinación con lavados previos con Desengrasante Neutro (DN)
- * Su aplicación luego de limpiezas con Desincrustante (CLH) de pisoTEC® permite neutralizar el pH y garantizar condiciones adecuadas para la aplicación posterior de selladores de acabado.

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

- * Presentación única de 4 lts. al envasar.
- * El rendimiento puede variar dependiendo de la proporción de aplicación en el agua que se haga. Diluido 1 a 1 con agua limpia alrededor de 10 m2 por litro.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

- * Utilice de forma directa o diluido 1 a 1 con agua limpia dependiendo de las condiciones de suciedad de la superficie.
- * El material es un producto para uso profesional, se recomienda sea empleado por personal calificado.
- * Utilice cepillo rígido para el lavado y restregado de la superficie y enjuague con abundante agua.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

- * Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto pero si es lanzado bruscamente puede romperse, manténgase en lugar fresco y seco.
- * El material tienen una vida útil de 12 meses si se mantienen en las condiciones adecuadas, en su envase original y no ha sido abierto.
- * No altere la composición original del material mezclando con ningún otro producto (excepto desengrasantes neutros), hacerlo anularía la responsabilidad y garantía del mismo.

HOJA / FICHA TECNICA

Edición: AM/11072020

Identificador AM

AMONIACO DESENGRASANTE

Para limpieza y neutralización de superficies lavadas con Desincrustante (CLH) pisoTEC®



* El material no tiene ningún riesgo específico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda utilizar guantes y cubre bocas en su manipulación; no es flamable y es totalmente estable.

**NFPA Norma 704**

Riesgo Especifico:

Nivel de riesgo:

Inflamabilidad:

Reactividad:

Ninguno

Sin Riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex y mascarillas para vapores ácidos en su manipulación directa.

No se inflama

Totalmente Estable

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

- * Aspecto: Liquido ligero de color azulado.
- * Olor: Amoniaco
- * Solubilidad: Soluble en agua
- * pH: 10 +/- 1
- * Densidad (grs/m.l.): 1 +/- 0.05

NOTA LEGAL

La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas en este documento exime y libera de cualquier responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias para obtener los resultados requeridos.

www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com
 www.pisoteconline.com

www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx
 www.pisotec.com.mx